

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДОЗИМЕТР В ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИТНОМ КОРПУСЕ С ВЫСОКОЙ СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ.



Номер в госреестре: 56459-14

НАЗНАЧЕНИЕ:

- измерение мощности индивидуального эквивалента дозы гамма-излучения;
- измерение индивидуального эквивалента дозы гамма-излучения.

СВОЙСТВА:

- сохранение в энергонезависимой памяти истории накопления дозы с привязкой к реальному времени;
- передача в компьютер через инфракрасный порт истории накопления дозы;
- программирование пороговых уровней мощности индивидуального эквивалента дозы или эквивалента дозы гамма-излучения;
- автономное использование или в составе автоматизированной системы индивидуального дозиметрического контроля;
- световая и звуковая сигнализации превышения запрограммированных пороговых уровней мощности индивидуального эквивалента дозы или эквивалента дозы гамма-излучения;
- возможность автоматического выключения цифрового индикатора при наличии гамма-

фона ниже установленного порогового уровня с моментальным его включением при:

- нажатии любой кнопки управления;
- увеличении гамма-фона выше установленного порогового уровня;
- срабатывании будильника;
- периодическое самотестирование элементов питания и детектора;
- функция часов, будильника.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Детектор: газоразрядный счетчик.

Диапазон измерения:

- мощности индивидуального эквивалента дозы гамма-излучения $H_p(10)$: $0,1 \div 10^6$ мкЗв/ч;
- индивидуального эквивалента дозы гамма-излучения $H_p(10)$: $0,001 \div 9\,999$ мЗв.

Энергетический диапазон регистрируемого гамма-излучения и энергетическая зависимость:
 $0,05 \div 3,0$ МэВ.

Степень защиты: IP67

Время сохранения информации в энергонезависимой памяти: не менее 10 лет.

Питание: 1 элемент CR 2450.

Время непрерывной работы без замены источника питания: не менее 1400 ч.

Диапазон рабочих температур: минус $20 \div +50$ °C

Габаритные размеры, масса:

$58 \times 98 \times 18$ мм, 0,12 кг.

