

ПЕРВЫЙ В РФ СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ПРОБООТБОРНИК ДЛЯ НЕПРЕРЫВНОГО КОНТРОЛЯ ВОЗДУХА В ЗОНЕ ДЫХАНИЯ ПЕРСОНАЛА

НАЗНАЧЕНИЕ:

Предназначен для осаждения дисперсной фазы газоаэрозольной смеси в воздухе зоны дыхания персонала на фильтр АФА РСП-10 для контроля ингаляционного поступления активности.

- Измерение суммарного объема прокачанных газоаэрозольных смесей.

ОСОБЕННОСТИ:

- удобство в ношении и при работе;
- обнуление измеренного значения объема только с помощью ключа доступа;
- встроенный беспроводной модуль для настройки и диагностики с помощью ПЭВМ.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Объемный расход газоаэрозольных смесей

- $1 \div 2$ л/мин

Диапазон измерений прокачанного объема

- $0,001 \div 10$ м³

Пределы основной относительной погрешности измерений объема прокачанной смеси

- ± 10 %

Время непрерывной работы от встроенных аккумуляторов

- не менее 10 ч

Диапазон рабочих температур

- минус $10 \div +40$ °C

Габаритные размеры, масса

- блок насосный: 162×104×45 мм, 0,68 кг
- фильтродержатель: $\varnothing$ 80×40 мм, 0,12 кг

Номер в госреестре СИ РФ: № 68522-17

